



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Compatto Bianca 20W 1800lm 100D - 830 Luce Calda | IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 243749                            |
| EAN                               | 4058075574755                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Lampadina inclusa              | Sì              |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli    |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Bianco          |
| Product Serie                  | Compact         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 122  |
| Altezza (mm)   | 29   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**