



Scheda tecnica Noxion LED Inclinabile Slim Faretto Nero Il Giro 6W 550lm 60D - 927 Bianco Molto Caldo | 85mm - IP54 - Dimmerabile - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 245689   |
| EAN                               | 8719157043489  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 927 Cutout Ø75mm Frame Ø85mm Black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                              |
| Driver Incluso                     | Sì                              |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |
|------------------|-------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lampadina inclusa | Sì |
|-------------------|----|

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Spazio richiesto (mm) | 75 |
|-----------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Profondità d'Installazione (mm) | 28 |
|---------------------------------|----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Copertura Ottica | Vetro |
|------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Alloggiamento | Alluminio, Policarbonato |
|---------------|--------------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
|-------------------------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| Inclinabile | Sì |
|-------------|----|

|               |      |
|---------------|------|
| Product Serie | Slim |
|---------------|------|

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**